



Scheda tecnica Philips Downlight LED  
GreenSpace DN500B 13W 1900lm 120D - 830  
Luce Calda - | 180mm - Ritaglio 150mm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| SKU                               | 260720                    |
| EAN                               | 8720169838932             |
| Codice Produttore                 | 8720169838932             |
| Marca                             | Philips                   |
| Nome del fabbricante              | DN500B 20S/830 PSU-E C WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                    |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                    |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 26                           |
| Potenza Lampada               | 13W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                            |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1900lm                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 142                            |
| Fattore Potenza                    | >0.90                          |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                   | Senza copertura                |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 150               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 10 a +40     |
| Alloggiamento                  | Plastica          |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio            |
| Gamme                          | Greenspace        |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 73  |
| Diametro (mm) | 180 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|